

**SÄKERHETS DATABLAD****"GeGe Floor Green" Svetsvätska för golv****1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1:1 PRODUKT BETECKNING****Produktnamn** CeGe Floor Green**1:2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN****Identifierande användningar** Svetsvätska för PVC-golv**1:3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD****Leverantör** OHLA Plast & Färgteknik AB  
Motorgatan 6  
442 40 KUNGÄLV  
Sverige  
+46303 91180  
[ohla@ohlaplast.se](mailto:ohla@ohlaplast.se)**1:4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER** Giftinformation

Ring 112 – Begär giftinformation

**2 FARLIGA EGENSKAPER**I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)Komponenter som bestämmer faroklassen för märkning: **Lösningsmedlet ALCYLLACTAM****2:1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN****KLASSIFICERING**

Faroangivelser

<b>FYSIKALISKA FAROR</b>	Acute tox. 4	H302 Skadlig vid förtäring
<b>HÄLSOFAROR</b>	Skin Irrit. 2	H315 Irriterar huden
	Eye Irrit. 2	H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

**MILJÖFAROR** Ej klassificerat

## CeGe Floor Green Svetsvätska för golv

### 2:2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

EG-NUMMER ---

### PIKTOGRAM



SIGNALORD Varning

### FAROANGIVELSER

Acute tox. 4 H302 Skadlig vid förtäring  
Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden  
Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

### SKYDDSANGIVELSER

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P301 + P312 VID FÖRTÄRING:  
Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. P302 +  
P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P332 + P313 Vid  
hudirritation: Sök läkarhjälp. P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj  
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.  
Fortsätt att skölja. P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2:3 ANDRA FAROR Ingen

### 3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

CAS- nr	EG-nr	Beståndsdelensnamn	Koncentration	Klassificering
---	---	Alkylactam	70-85	Acute tox.4; Skin Irrit.2; Eye Irrit. 2
9002-86-2	---	Polyvinylklorid	10-20%	---
---	---	Ftalatfri mjukgörare	Ca 5%	---
---	---	Övriga additiver	Ca 5%	---

## CeGe Floor Green Svetsvätska för golv

### 4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### 4:1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

<b>INANDNING</b>	Flytta personen till frisk luft . Kontakta läkare om besvär kvarstår.
<b>FÖRTÄRING</b>	Skölj genast munnen och drick 1-2 glas vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
<b>HUDKONTAKT</b>	Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
<b>ÖGONKONTAKT</b>	Skölj genast med rikliga mängder vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Vid bestående ögonirritation, kontakta läkare.

#### 4:2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Se punkt 4:1

#### 4:3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Se punkt 4:1

### 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

#### 5:1 SLÄCKMEDEL

<b>LÄMPLIGT SLÄCKMEDEL</b>	Släck med alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.
<b>OLÄMPLIGT SLÄCKMEDEL</b>	Samlad vattenstråle som kan sprida branden

#### 5:2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA SÄRSKILDA FAROR

Vid brand bildas ohälsosamma gaser

#### 5:3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

**SKYDDSUTRUSTNING** Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder.

### 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### 6:1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ anvisningarna för säker hantering i säkerhetsdatabladet. Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon. Ventilationen skall vara effektiv. Töm ej i avloppet.

#### 6:2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

#### 6:3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Vid spill eller utsläpp. Tag upp med absorberande material, t ex sand, sågspån eller universalabsorbent. Absorberat material tas om hand enligt lokala föreskrifter.

#### 6:4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

## CeGe Floor Green Svetsvätska för golv

### 7 HANTERING OCH LAGRING

#### 7:1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

##### VID ANVÄNDNING

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor. Skyddas från gnistor och antändningskällor.

#### 7:2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING

##### LAGRING

Förvaras i originalförpackning, svalt.

#### 7:3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

##### ANVÄNDNING

Svetsvätska för PVC-golv

### 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

#### 8:1 KONTROLLPARAMETRAR

#### 8:2 BEGRÄNSNING AV EXPONERING

##### SKYDDSUTRUSTNING



##### ANDNINGSSKYDD HANDSKYDD ÖGONSKYDD

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.  
Lämpligast är neopren-handskar.  
Använd godkända skyddsglasögon.

### 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

#### 9:1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

TILLSTÅND	Vätska
FÄRG	Färglöst.
LUKT	---
LÖSLIGHET I VATTEN	Löslig.
KOKPUNKT (°C)	241
SMÄLTPUNKT (°C)	< -75
FLAMPUNKT (°C)	108
TÄNDPUNKT (°C)	212

#### 9:2 ANNAN INFORMATION --

## CeGe Floor Green Svetsvätska för golv

### 10 STABILITET OCH REAKTIVITET

<b>10:1 REAKTIVITET</b>	---
<b>10:2 KEMISK STABILITET</b>	Stabil vid normal temperatur och rekommenderad användning
<b>10:3 RISKER FÖR FARLIGA REKTIONER</b>	Gaser från produkten är tyngre än luft och kan spridas längs golvet och tillsammans med luft bilda antändbara gasbildningar.
<b>10:4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS</b>	Värme, flammor och andra antändningskällor.
<b>10:5 OFÖRENLIGA MATERIAL</b>	---
<b>10:6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER</b>	Inga kända

### 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### 11:1 INFORMATION OM DE TOXOKOLOGISKA EFFEKTERNA

<b>INANDNING</b>	---
<b>FÖRTÄRING</b>	Förtäring av kemikalien i koncentrerad form kan ge allvarlig invärtes skada.
<b>HUDKONTAKT ÖGONKONTAKT</b>	Hudirriterande. Irriterar ögonen
<b>CANCEROGENITET, MUTAGENITET OCH REPRODUKTIONSSTÖRNING</b>	Bedöms inte ge dylika effekter

### 12 EKOLOGISK INFORMATION

<b>12:1 TOXICITET</b>	Produktens komponenter klassificeras inte som miljöfarliga. Detta utesluter dock inte möjligheten för att stora eller ofta återkommande spill kan vara miljöfarliga.
<b>12:2 PERISTENS OCH NEDBRYTBARHET</b>	Ej biologiskt nedbrytbar.
<b>12:3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA</b>	Föväntas ej anrikas i organismer
<b>12:4 RÖRLIGHET I JORD</b>	Föväntas ej absorberas i jord
<b>12:5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB- BEDÖMNING</b>	Produkten är enligt REACH inte bedömd som skadlig
<b>12:6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER</b>	Ej kända

## CeGe Floor Green Svetsvätska för golv

### 13 AVFALLSHANTERING

#### 13.1 AVFALLSBEHANDLINGSMETOD

Taben återvinns som metallskrot. Kartongen återvinns som pappersförpackning. Restprodukt behandlas enligt EWC: 14 06 03, andra lösningsmedelsblandningar.

### 14 TRANSPORTINFORMATION

14:1	UN-nr:	Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR, RID och IMDG.
14:2	Officiell transportbenämning	
14:3	Faroklass för transport:	
14:4	Förpackningsgrupp:	
14:5	Miljöfaror:	Nej
14:6	Särskilda försiktighetsåtgärder:	
14:7	Bulktransport	Ej aktuellt

### 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

#### 15:1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

15:2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING Nej

### 16 ANNAN INFORMATION

Levereras i tuber om 50 eller 100 gr.

SDS nummer 17FLG01.

Rev 2 2018-11-08